



CR-100

MASILLA PLÁSTICA EXTRA

- ACABADO DE ALTA FINURA
- BAJA MERMA
- ESPECIAL INTERIORES

Masilla con acabado de alta finura al tacto, especialmente formulada para la realización de trabajos de reparación y decoración en interiores, tales como paredes de perlita, yeso, pladur, mobiliario de madera, molduras y otros soportes donde priman las terminaciones lisas. Se aplica y puede lijarse con gran facilidad, lo que permite una excelente nivelación y finura en el acabado. Ideal para el sellado y nivelación de fisuras, grietas, oquedades, juntas y agujeros de clavos y tornillos en paramentos verticales. También puede emplearse para nivelar y alisar superficies que presenten irregularidades. YVERSUM CR-100 resulta ideal como paso previo a la aplicación de pinturas plásticas de acabado. Su ACABADO BLANCO facilita la obtención de terminaciones de este color.

YVERSUM CR-100 debe ser utilizado únicamente en entornos de INTERIOR.

Consulte al Departamento Técnico para mayor información sobre este producto.

PROPIEDADES DESTACADAS

- Producto listo al uso, no precisa dilución ni preparación.
- Suavidad en la aplicación.
- Baja merma. No cuarteo en aplicaciones de hasta 3 mm por capa.
- Amplio tiempo abierto de trabajo.
- Acabado de alta finura. Fácilmente lijable.
- Apta para el sellado de fisuras, grietas y juntas de unión de placas de hormigón o ladrillos.
- Aplicable sobre madera, yeso, pladur, escayola y perlita.
- Puede emplearse en el nivelado y alisado de pequeñas superficies.
- Se puede utilizar para crear relieves en trabajos de manualidades y decorativos.
- Acabado de ALTA BLANCURA.
- Puede repintarse con una amplia variedad de pinturas plásticas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y DEL PRODUCTO

Aplicar EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES así como en entornos de baja humedad. En caso de aplicar en estancias en las que la humedad suele ser alta (baños y cocinas, sobre todo) se debe aplicar una pintura de acabado que brinde una protección adicional.

El producto puede ser aplicado en paredes y techos, sobre yeso, escayola, pladur, perlita, madera, hormigón, cemento y ladrillos. La superficie sobre la que se aplica debe estar libre de polvo, salitre, pintura, moho, verdín, grasas, desencofrantes, tratamientos hidrofugantes y en general de restos mal adheridos. Asimismo debe presentar un adecuado grado de consistencia, de lo contrario habrá que sanear y reparar convenientemente. En el caso de grietas, fisuras y oquedades, es necesario sanear las aberturas empleando una espátula, desprendiendo los restos mal adheridos. Adicionalmente, puede reforzarse el

PRODUCTO: YVERSUM CR-100 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

soporte empleando para ello un fijador apropiado, como YVERSUM ACRYLBASE D-30, YVERSUM VINYLBASE D-20 o similares.

Para lograr una duración óptima los problemas debido a humedades deben ser solventados en su origen. Si existen mohos sobre el soporte deben eliminarse empleando los medios mecánicos y productos apropiados.

El producto se suministra listo al uso. No debe diluirse. Amasar ligeramente antes de usar, con ayuda de una espátula.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto puede aplicarse con llana o espátula. Se pueden realizar aplicaciones con un espesor máximo de hasta 3 mm por capa. Para lograr espesores mayores es preciso aplicar capas sucesivas de un máximo de 3 mm por aplicación, respetando siempre el tiempo de secado total indicado en la tabla de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El tiempo de secado puede incrementarse sobre el valor indicado en la tabla de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a medida que lo hace el espesor de la capa aplicada.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN. Aplicar a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C. Se recomienda no aplicar con el producto expuesto directamente a la luz del sol en días calurosos, ya que el secado acelerado podría provocar desperfectos en el acabado, tales como cuarteos o falta de adherencia. Se recomienda no aplicar a una humedad ambiental relativa superior al 80%, dado que el producto seca por evaporación del agua que contiene y la alta humedad ambiental podría retrasar considerablemente el tiempo de secado, más aún en capa gruesa. No utilizar si se esperan lluvias o rociadas intensas en las siguientes horas tras aplicar.

Tapar el envase una vez utilizada la cantidad de producto requerida. Si el producto ya se hubiera secado total o parcialmente en el envase, desechar el sobrante.

Recuperar el producto seco añadiendo agua no es factible, ya que el acabado perderá sus propiedades físicas. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los 10 °C y 25 °C. Limpieza de herramientas con agua, antes de que seque el producto.

Cuando se vaya a proceder al pintado, podría ser conveniente aplicar un fijador como YVERSUM ACRYLBASE D-30, YVERSUM VINYLBASE D-20 o similares. Esto contribuirá a homogeneizar la absorción y dará mayor consistencia al acabado. Podrá encontrar mayor información en Ficha Técnica de la pintura de terminación que vaya a aplicar.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto en el envase

Pasta de alta viscosidad

Acabado

Liso extramaté. BLANCO. .

Secado (a 25°C, 40 % de H.R. y 1 mm espesor)

3 horas al tacto. Repintado 24 h.

Rendimiento*

1-2 m² /kg y capa, a 1 mm de espesor

Densidad

1,65 (± 0,10) kg/litro

Dilución y limpieza de útiles

Agua

*El rendimiento disminuye según aumenta la porosidad del soporte, al volverse éste más absorbente. Para resolver las dudas al respecto de esta información puede consultar a nuestro Departamento Técnico a través de los datos de contacto que se ofrecen en este documento.

PRODUCTO: YVERSUM CR-100 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12 , 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

■ FORMATOS Y COLORES

Envases de plástico de 5 kg, 1 kg y 500 g.

Color BLANCO.

■ PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Toda la información relativa a la seguridad del producto se expone de forma detallada en la correspondiente **Ficha de Seguridad**. Solicítela a su distribuidor o directamente a MURO QUÍMICAS, S.L. a través de los datos de contacto indicados en este documento.

■ NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta del producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

YVERSUM es una marca registrada de MURO QUÍMICAS, S.L.

■ No imprima este documento si no es realmente necesario. Reduzca el consumo de papel, energía y otros recursos naturales en la medida de lo posible.



PRODUCTO: YVERSUM CR-100 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12 , 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu