



# ADITIVO L-1

## ÁRIDO ANTIDESLIZANTE

- EXTERIOR-INTERIOR
- ALTA RESISTENCIA
- ESPECIAL PAVIMENTOS

Árido a base de cuarzo indicado como aditivo para pinturas de pavimentos. Aumenta la rugosidad del acabado, incrementando así la fricción y, por tanto, reduce la tendencia al deslizamiento que pudiera producirse durante el tránsito. Especialmente útil para su aplicación combinada con pinturas de acabado muy liso o que vayan a estar mojadas con frecuencia.

YVERSUM L-1 es compatible con pinturas acrílicas de pavimentos base agua, como YVERSUM V-100 y V-300, así como pinturas al disolvente que resulten compatibles.

Consulte al Departamento Técnico para mayor información sobre este producto.

### PROPIEDADES DESTACADAS

- Excelente dureza y resistencia al desgaste.
- Excelente resistencia química.
- Granulometría fina homogénea, para acabados de alta regularidad.
- Compatible con gran variedad de pinturas base agua y base disolvente.

### INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

Deben observarse las indicaciones y precauciones que se detallan en la Ficha Técnica de la pintura a utilizar.

YVERSUM L-1 se añade directamente a la pintura en su envase. A continuación, mezclar de forma manual o con medios mecánicos hasta formar una combinación homogénea, sin grumos ni sedimentos. No agitar a velocidades altas (se evita introducir burbujas de aire en la pintura).

PROPORCIÓN DE MEZCLA. Para lograr el efecto antideslizante, agregar entre 200 y 400 gramos de YVERSUM L-1 por cada litro de pintura. La cantidad exacta de árido debe ajustarse en función de la pintura y efecto antideslizante deseado: se recomienda hacer pruebas a pequeña escala y ver resultados.

Debido a que las partículas de árido presentan tendencia a la sedimentación, agitar con frecuencia la mezcla pintura+árido. Una vez seca la pintura, retirar mediante cepillado las partículas de árido que pudieran haber quedado sueltas o débilmente unidas.

Por el color natural del árido, éste puede conferir un cierto tono pardo a la pintura con la que se mezcle, si bien depende del tipo de pintura e intensidad del color de ésta. Se recomienda realizar pruebas.

Estas indicaciones son generales y válidas para las pinturas de pavimentos YVERSUM V-100 y V-300.

PRODUCTO: YVERSUM L-1 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 - Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

## ■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Aspecto en el envase

Sólido en polvo, color pardo claro.

### Acabado

Granulado, en función de la pintura con la que se mezcle.

### Tiempo de secado (a 25°C, 40 % de H.R. y 1 mm espesor)

En función de la pintura con la que se mezcle. El árido no afecta sensiblemente al tiempo de secado.

### Rendimiento/proporción de mezcla\*

200 a 400 gramos por litro de pintura.

### Densidad

2,60 ( ± 0,10) kg/litro

\*Este valor está basado en aplicaciones con las pinturas de pavimentos YVERSUM V-100 y V-300. Otras pinturas pueden requerir proporciones diferentes. Consultar la ficha técnica de la pintura con la que se va a mezclar el árido.

## ■ FORMATOS

Envases de plástico de 5 kg y 1 kg.

## ■ PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Toda la información relativa a la seguridad del producto se expone de forma detallada en la correspondiente **Ficha de Seguridad**. Solicítela a su distribuidor o directamente a MURO QUÍMICAS, S.L. a través de los datos de contacto indicados en este documento.

## ■ NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta del producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

YVERSUM es una marca registrada de MURO QUÍMICAS, S.L.



■ No imprima este documento si no es realmente necesario. Reduzca el consumo de papel, energía y otros recursos naturales en la medida de lo posible.



PRODUCTO: YVERSUM L-1 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 - Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu